

Nilfisk

Le système breveté de réduction de bruit fonctionne à 64,5 dB avec filtre/silencieux HEPA. L'aspirateur peut facilement s'installer dans un sous-sol ou un garage. Comme l'air de votre domicile ne sera pas évacué à l'extérieur, vous réaliserez des économies sur vos frais de chauffage et de climatisation. Nous n'utilisons aucune mousse isolante avec notre système breveté de réduction de bruit, ce qui augmente la durée de vie du moteur.

Le filtre/silencieux HEPA remplaçable compatible avec notre aspirateur central hermétique offre un environnement sans poussière, sans odeurs et sans avoir besoin d'évacuer à l'extérieur.

Interrupteur arrêt/départ sur tous les modèles pour l'actionnement manuel de l'aspirateur.

Connexion offrant l'option d'utilisation du tuyau à suction sans fil exclusif à Nilfisk.

Le panneau de contrôle TRIAC à démarrage en douceur réduit le courant électrique élevé du démarrage, prolonge la durée de vie du moteur et nous permet d'offrir 10 ou 15 ans de garantie.

Installation simple de l'appareil à l'aide du support mural facile à installer.

Une valve de relâchement de l'aspiration située à l'arrière protège le moteur et le panneau électronique contre la surchauffe en cas de blocage.

De grandes poignées doublement pivotantes facilitent l'enlèvement, le transport et la vidange du bac à poussière.

Prise utilitaire fournie pour le nettoyage près de l'aspirateur.

Un bac à poussière de 6.7 gallons pouvant être utilisé tel quel ou avec un sac jetable de 23 litres pour une élimination simple, économique et sans poussière.

De puissants moteurs européens produisant jusqu'à 727 watts-air au moteur et jusqu'à 300 watts-air à l'extrémité du tuyau flexible. Ceci représente 20 % de plus que les appareils de la concurrence, même les appareils qui ont apparemment un moteur de plus de watts-air que les autres. Cette performance exceptionnelle au bout du tuyau flexible nettoie mieux même les très grandes maisons.

Les bornes à basse tension (24 volts) fermées à pression empêcheront les fils de se relâcher sous l'effet de la vibration.

L'écran de diagnostic à cristaux liquides indique quand le bac à poussière est plein et analyse continuellement le rendement du moteur et la durée de vie des balais de carbone du moteur (modèle Supreme LCD).

câble électrique 120 volts à 2 broches standard pour des options flexibles d'installation.

Les moteurs de calibre commercial de 1000 heures ou de 1500 heures d'utilisation sont garantis pour 10 ou 15 ans d'utilisation sans problème.

L'aspirateur aux dimensions européennes mesure 31 po de haut par 14 po de large. Il peut donc être installé dans des espaces restreints.

La boîtier du bloc d'alimentation construction (aspirateur) fabriqué en ABS durable est garantie à vie.

Le joint en néoprène du filtre maximise la performance et minimise l'entretien en plus de fournir la protection requise s'il n'est pas remis en place.

Le tuyau d'aspiration flexible peut s'installer à gauche ou à droite pour une installation simplifiée.

Le filtre permanent auto-nettoyant, lavable, de calibre commercial offre une protection optimale du moteur et un entretien facile ainsi que 10 ans de garantie.

Silencieux, Puissant, Durable, Qualité Européen en Filtration HÉPA aux normes. Les Avantages Nilfisk

Nilfisk-Advance Canada
240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario L5T 2L2

www.nilfisk.ca